

# 湖北盘扣报价行情

发布日期: 2025-09-22

不允许分立面拆除或上、下两步同时拆除，认真做到循环拆除、一步一清、一杆一清。支撑架拆除时，为使架体保持稳定，拆除的小留置区段的高宽比严禁大于3:1。钢管、扣件拆除时，应将钢管与扣件分离，不允许钢管上附着扣件输送地面，或两根钢管同时拆下输送地面。脚手板拆除时，应自外向里竖立、搬运，防止自里向外翻起后，脚手板垃圾物件直接从高处坠落伤人。卸料时应由作业人员将各配件逐次传递到地面，严禁抛掷。卸料时应由作业人员将各配件逐次传递到地面，严禁抛掷。且丝杆外露长度严禁超过400mm

功能多：根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排施工通道、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。安全可靠：采用香蕉式插头，增强了横杆与立杆之间的摩擦，加上插销穿插自锁的功能，增强了系统通道的整体稳定性。安装简单：安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置，然后用手将插销插入销库内，再用手锤敲击插销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。横撑的设置，减少了楼梯安装的工序。只需将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。湖北盘扣报价行情盘扣式脚手架组成成分全部采用低合金结构钢。

盘扣架材质强度是轮扣架强度的1.5倍左右，所有组成构件采用热镀锌防腐工艺，防腐，使用寿命长。构造方式不同盘扣架：节点连接方式采用插销式的连接方式，自带斜撑，造型完美。轮扣架：节点连接方式是同轴心承插，节点在框架平面内的连接。盘扣架设计特点更加先进，能使各杆件传力均通过节点中心，使用更加安全！构造方式不同盘扣架：节点连接方式采用插销式的连接方式，自带斜撑，造型完美。轮扣架：节点连接方式是同轴心承插，节点在框架平面内的连接。盘扣架设计特点更加先进，能使各杆件传力均通过节点中心，使用更加安全！

盘扣式脚手架搭设注意事项(5) 双排外脚手架的连续搭设高度要求：不宜大于24米。(6) 双排外脚手架的架体步距、跨距要求：步距宜取2m 立杆纵距宜取1.5m或1.8m 且不宜大于2.1m 立杆横距宜取0.9m或1.2m (7) 斜拉杆布置要求：在规范要求的允许搭设高度的24米内，沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜拉杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑。(8) 对于双排脚手架的每步水平杆层，当无挂钩钢脚手板加强水平层刚度时：应每5跨设置水平斜杆。(9) 关于连墙件要求：连墙件和架体的连接点，至盘扣节点距离不应大于300mm 用楔形插销连接，形成结构几何不变体系的钢管支架。

介绍一种外墙盘扣式脚手架施工工法，主要适用于悬挑式外架形式的施工。特殊设计的插盘及锁紧结构。接头设计时考虑到自重力的作用，使接头具有可靠的双向自锁能力，作用在横杆上的荷载通过盘扣传递给立杆，盘扣具有很强的抗剪能力，可靠性高。多向连接使得架体

搭建灵活，人工搭建效率高。盘扣式脚手架整体性好。无零散配件，锁紧结构可保证脚手架的稳定性。如果只有一名工人，一把铁锤，也可实现搭建。极高的搭建和拆除效率。整个架体采用模数化设计，构造简单，装拆简便、快速，很少有螺栓作业和零散扣件的丢失。搭设的架体三维尺寸应符合设计要求，搭设方法和斜杆等设置应符合规范规定。湖北盘扣报价行情

盘扣式脚手架之字形爬梯：采用预镀锌钢带成型作为踏步与梯梁焊接而成，重量轻。湖北盘扣报价行情

盘扣脚手架的六大优势1、更安全盘扣脚手架具有承载力大。2、省力工人需少量的手动工具即可完成架体搭设、拆卸。3、省时传统脚手架平均每安装一个扣件用时1分半，相当于搭建盘扣脚手架2个多平方，比传统的搭设快20多倍;4、省工高承载力和独特的结构设计，总用钢量比传统脚手架少用1/3-1/2的材料，节省搭拆工期一半以上;5、省料易于现场存放和管理，无配件丢失、损耗，可适用于各种施工方案及结构的设计。6、工地形象美观双面热镀锌工艺，不受锈腐蚀影响，有效防止构件在使用期内因材料腐蚀而造成承载力下降，确保产品性能一致，而且整体架体形象美观。湖北盘扣报价行情

中租（上海）实业有限公司致力于建筑、建材，以科技创新实现高品质管理的追求。公司自创立以来，投身于盘扣式脚手架，承插型脚手架，钢管，方管，是建筑、建材的主力军。中租上海始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。中租上海创始人陈尧，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。